


Zweipol XY Kondensatoren

250 V AC

Entstörkondensatoren mit Berührungsschutzkapazität

Anschlüsse: isolierte Leitung 0,5mm² H05V2
Standartlänge 80mm, 5mm abisoliert

Umhüllung: Kunststoffbecher mit Epoxidharz vergossen



X Kapazität [μF]	Typ-Nr.	Y Kapazitäten						Abmessung: Ø x L in [mm]	
		2 x 2500 C	2 x 5000 D	2 x 10000 E	2 x 15000 F	2 x 20000 G	2 x 27000 H		
0,01	J 301	12 X 35							
0,02	J 302	12 X 35							
0,025	J 303	12 X 35							
0,05	J 304	16 X 34	16 X 34						
0,07	J 305	16 X 34	16 X 34	18 X 37					
0,1	J 306	18 X 37	18 X 37	20 X 37	20 X 37				
0,15	J 307	18 X 37	18 X 37	20 X 37	20 X 37	20 X 37	25 X 37		
0,18	J 308	20 X 37	20 X 37	20 X 37	25 X 37	25 X 37	25 X 37	25 X 37	
0,2	J 309	20 X 37	20 X 37	25 X 37	25 X 37	25 X 37	25 X 37	25 X 37	
0,22	J 310	20 X 37	20 X 37	25 X 37	25 X 37	25 X 37	25 X 37	25 X 37	
0,25	J 311	25 X 37	25 X 37	25 X 37	25 X 37	25 X 37	25 X 45	25 X 45	
0,3	J 312	25 X 37	25 X 37	25 X 45	25 X 45	25 X 45	25 X 45	25 X 45	
0,4	J 313	25 X 45	25 X 45	25 X 45	25 X 45	25 X 45	25 X 45	25 X 45	

Typ A



Typ B



Bestellbeispiel:

Bauform Typ B

0,1μF + 2x2500pF = **J306 C-B**